

WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD

25/09/2026
65613

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный по последней технологии на основе высококачественных базовых масел. Он соответствует высоким стандартам для тяжелых грузовиков. В состав входит модификатор трения последнего поколения, обеспечивающий более низкий расход топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для двигателей стандарта Euro V и большинства двигателей стандарта Euro VI. Превосходная совместимость со всеми системами и устройствами дополнительной очистки выхлопных газов (EGR, SCR, DPF и др.) в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы (не более 50 част/млн).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита систем доочистки выхлопных газов: назначение — полная защита системы доочистки выхлопных газов

Экономия топлива: назначение — обеспечить значительную экономию топлива и низкие выбросы выхлопных газов

Защита двигателя: высокий уровень чистоты двигателя и долговечности

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E4-16	RENAULT	RLD-3
ACEA	E6-16	RENAULT	RXD
ACEA	E7-16	SCANIA	LDF-4
ACEA	E9-16	VOITH	Retarder Oil Class B
API	CJ-4	VOLVO	CNG
API	SN	VOLVO	VDS-3
JASO	DH-2	VOLVO	VDS-4
CATERPILLAR	ECF-3		
CUMMINS	CES 20081		
DETROIT DIESEL	DFS 93K218		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N Premium Plus		
MACK	EO-O Premium Plus		
MAN	M3271-1		
MAN	M3477		
MAN	M3575		
MAN	M3677		
MAN	M3691		
MB	235.28		
MTU	Oil Category 2.1		
MTU	Oil Category 3.1		
RENAULT	RGD		
RENAULT	RLD-2		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.9
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		168
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Вязкость CCS при -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5640
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

