WOLF ANH CA GREASE EP 1

25/09/2026
9226

Ten wysokiej jakości smar uniwersalny może być używany zarówno w maszynach przemysłowych, jak i w samochodach.
Smar może być stosowany w szerokiej gamie łożysk ślizgowych i tocznych.

ZASTOSOWANIA

Zagęszczacz ANH Ca wraz ze specjalną mieszanką oleju bazowego sprawia, że smar ten nadaje się do smarowania średnio obciążonych łożysk oraz w środowiskach mokrych i korozyjnych.
Smar ten charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i wodoodpornością.

CECHY

Ochrona przed korozją: bardzo dobra ochrona przed korozją
Wszechstronność zastosowań: szeroki zakres zastosowań
Odporność na wodę: wysoka odporność na wymywanie wodą

SPECYFIKACJA

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP1K-30	ISO	L-XC(F)CIB1

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Tekstura	Visual		SMOOTH
Barwa	VISUAL		Yellow Brown
Klasyfikacja wg NLGI	ASTM D217		1
Penetracja robocza (60 suwów)	ISO 2137	0.1 mm	310-340
Temperatura kroplenia	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Obciążenie spawów czterokulowych	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV