

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD

Bu yağ, büyük kamyonların en yüksek performans standartlarını karşılayan titizlikle seçilmiş, oldukça yüksek kaliteli baz yağları temel alan tam sentetik bir yağdır. Formülasyonunda iyileştirilmiş yakıt ekonomisi sunan son teknoloji ürünü sürtünme değıştirici bulunmaktadır.

UYGULAMALAR

Euro V ve çoęu Euro VI motorlar için önerilir. Düşük kükürtlü dizel yakıt (maksimum 50 ppm) ile birlikte tüm emisyon son işlemleri ve cihazları (EGR, SCR, DPF vb.) için uygundur.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlemleri koruması: emisyon son işlemleri için eksiksiz koruma

Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özellięi

Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizlięi ve dayanıklılıęı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E4-16
ACEA	E6-16
ACEA	E7-16
ACEA	E9-16
API	CJ-4
API	SN
JASO	DH-2
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20081
DETROIT DIESEL	DFS 93K218
DEUTZ	DQC IV-10 LA
MACK	EO-M PLUS
MACK	EO-N Premium Plus
MACK	EO-O Premium Plus
MAN	M3271-1
MAN	M3477
MAN	M3575
MAN	M3677
MAN	M3691
MB	235.28
MTU	Oil Category 2.1
MTU	Oil Category 3.1
RENAULT	RGD
RENAULT	RLD-2
RENAULT	RLD-3
RENAULT	RXD
SCANIA	LDF-4
VOITH	Retarder Oil Class B
VOLVO	CNG
VOLVO	VDS-3
VOLVO	VDS-4

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.856
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	68.9
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		168
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-51
-30°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5640
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.0
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

