

# CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL SPRAY

Este aceite de filtro de aire de color azul es muy glutinoso y resistente al agua y a la suciedad. El filtro tratado absorbe la suciedad y la arena, y protege el motor de la contaminación.

## APLICACIONES

Úselo a temperatura ambiente. Agítelo antes de usar. Lave el filtro usado con un producto de limpieza adecuado. Aplique el aceite sobre el filtro y asegúrese de que quede totalmente distribuido. Friegue a fondo el filtro [utilice guantes de protección] para que el producto penetre en él. Deje que se seque en un lugar bien ventilado. Por último, se formará una película de aceite glutinoso detrás del filtro.

## CARACTERÍSTICAS

Protege el aceite del motor de la contaminación.: Protege el aceite del motor de la contaminación.

## ESPECIFICACIONES

/ /

## PROPIEDADES TÍPICAS

| Ensayo                    | Método     | Unidad | Resultado medio |
|---------------------------|------------|--------|-----------------|
| Punto de inflamación PMCC | ASTM D93   | °C     | -97             |
| Densidad a 20 °C          | ASTM D4052 | g/ml   | 0.684           |
| Color                     | VISUAL     |        | BLUE            |

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

