

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 MS-SFE

Matalan SAPS-pitoisuuden ACEA C3 -henkilöautomoottoriöljy, jonka suunnittelussa on painotettu uusinta Stellantis-luokitusta FPW9.55535/03 ja PSA-luokituksia B71 2290 ja B71 2297 [kuumaan ilmastoon sopivat öljyt].

Sopii myös muiden autonvalmistajien diesel- ja bensiinimoottoreille, jotka edellyttävät luokituksen ACEA C3 SAE 5W-30 öljyä.

KÄYTTÖKOhteet

Suunniteltu monenlaisille henkilöautoille, katumaastureille ja kevyille pakettiautoille. Soveltuu Stellantisin [PSA, Opel, Vauxhall], MB:n ja GM:n taloudellisille bensiini-, diesel- ja hybridautoille sekä aasialaisille autoille, jotka edellyttävät luokituksen SAE 5W-30 öljyä.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suojaus: Täydellinen jälkikäsitteilylaitteiden suojaus.

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa.

Polttoainetalous: Erinomainen polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähennys.

LUOKITUKSET

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN Plus	MB	229.52
API	SP	PSA	B71 2290
GM	dexos™2	PSA	B71 2297
MB	229.31	STELLANTIS	FPW9.55535/03 [V1]

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	66.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		170
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	254

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

