

CHAMPION HYDRO HLP-D ISO 32

Це призначена для захисту гідравлічних систем рідина на основі мінеральної оливи, що містить систему ретельно підібраних присадок, зокрема присадок із мийними та диспергуючими властивостями. Вона відповідає вимогам HLPD.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива підходить для використання в гідравлічних системах, у яких через проникнення значної кількості води чи бруду потрібна висока диспергуюча здатність для запобігання витоку води в систему.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизношувальні властивості та стійкість до окиснення: високий рівень захисту

Антипінні властивості: дуже добрі антипінні властивості

Термостабільність: висока стабільність в'язкості

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51524 T2 HLPD	MAN	N698-H-LPD
-----	---------------	-----	------------

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	33.34
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.865
Індекс в'язкості	ASTM D2270		120
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-30
Температура займання COC	ASTM D92	°C	210

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

