

CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W40

Tarım traktörlerinin motorları, şanzımanları, ıslak frenleri ve hidrolik sistemleri için genel amaçlı çok mevsimlik yağ.

UYGULAMALAR

Bu yağ; tarım traktörlerinin şanzımanlarını, diferansiyellerini, diferansiyel dişli takımlarını, kuyruk millerini, ıslak frenlerini ve hidrolik sistemlerinin yanı sıra yol dışı ekipmanların motorlarını yağlamaya yöneliktir.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleyici özellikler ve oksitlenme stabilitesi: kritik parçalarda kanıtlanmış koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E3	MF	M 1135
API	CG-4	MF	M 1139
API	GL-4	MF	M 1143
API	GL-5 [Low speed/high torque]	MF	M 1144
API	SF/CE	MF	M 1145
DIN	51524 T3 HVLPD	NH	NH 024C
ALLISON	C4 [Agriculture applic.]	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 03A
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 05K
EATON VICKERS	M-2950-S	ZF	TE-ML 06A
FORD	ESN-M2C134 C/D	ZF	TE-ML 06B
FORD	ESN-M2C159 B/C	ZF	TE-ML 06C
FORD	FNH 82009203	ZF	TE-ML 07B
JD	J20C	ZF	TE-ML 07D
JD	J27		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.876
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	103
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	14.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		142
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5600
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

