WOLF OE LEVELTECH 5W-30 UHPD

25/09/2026
75707

Deze motorolie op synthetische basis voldoet aan de specificaties van verschillende grote vrachtwagenfabrikanten. Dankzij de lage viscositeit en de geavanceerde wrijvingsverbeteraars kunt u het brandstofverbruik verbeteren.

TOEPASSINGEN

Dit veelzijdige smeermiddel kan worden gebruikt in een groot aantal EURO V- en EURO VI-motoren. Het voldoet aan de specificaties van verschillende fabrikanten van off- en onroad motoren, zoals: Caterpillar, Cummins, DAF, Daimler Truck, Iveco, MAN, Renault, Scania, Volvo, etc.

KENMERKEN

Viscositeit en wrijving: het doel is lage wrijving en lage viscositeit
Brede toepasbaarheid: can be used to service multiple vehicles within one fleet

SPECIFICATIES

ACEA	E11	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
ACEA	E6-16	MACK	EO-M PLUS
ACEA	E7	MACK	EO-N
ACEA	E8	MACK	EO-N Premium Plus
ACEA	E9-16	MACK	EO-O Premium Plus
API	CI-4	MACK	EO-S 4.5
API	CJ-4	MAN	M3271-1
API	CK-4	MAN	M3277
API	SN	MAN	M3477
JASO	DH-2	MAN	M3575
CATERPILLAR	ECF-3	MAN	M3677
CUMMINS	CES 20077	MAN	M3775
CUMMINS	CES 20081	MB	235.28
CUMMINS	CES 20086	MTU	Oil Category 2.1
DAF	EXTENDED DRAIN	MTU	Oil Category 3
DAF	PSQL 2.1 E	MTU	Oil Category 3.1
DAF	PSQL 2.1 E LD	RENAULT	RGD
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RLD
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	RENAULT	RLD-2
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RLD-3
DEUTZ	DQC-IV-10	RENAULT	RLD-4
DEUTZ	DQC-IV-18 LA	RENAULT	RXD
DEUTZ	TTCD	SCANIA	LDF-3 (excl. V8 engines)
DTFR	13D110	SCANIA	LDF-4
DTFR	15C100	VOITH	Retarder Oil Class B
DTFR	15C110	VOLVO	VDS-3
DTFR	15C120	VOLVO	VDS-4
FORD	WSS-M2C213-A1	VOLVO	VDS-4.5

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Viscositeitsindex	ASTM D2270		161
B.N. (HCLO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.99
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV