

WOLF EXTENDTECH 5W40 HM

30/10/2025
28116

Tämän täyssynteettisen, uuden sukupolven voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt, jotka on suunniteltu erityisesti vastaamaan tiukimpia moottorivalmistajien vaatimuksia. Se koostuu ei-perinteisistä raakaöljyistä ja edistyneistä lisäaineista.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä moottoriöljyä voi yleisesti käyttää henkilöautojen bensiinimoottoreissa, ja se on erittäin suorituskykyinen. Se sopii henkilöautojen dieselmootoreille, jotka on varustettu turboahtimella ja suoraruiskutusjärjestelmällä. Se mahdollistaa pidennetyt öljynvaihtovälit ajoneuvovalmistajan määritysten mukaisesti. Tämä öljy ei sovellu dieselmootoreille, joissa on dieselhiukkassuodatin (DPF).

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa
Pitkä vaihtoväli: entistä pidempi öljynvaihtoväli

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4
API	SN Plus
API	SN/CF
API	SP
BMW	LOGLIFE-01
CHRYSLER	MS 12991
FIAT	9.55535-H2
FIAT	9.55535-M2
FIAT	9.55535-N2
FIAT	9.55535-Z2
MB	226.5
MB	229.3
MB	approval 229.5
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	A40
PSA	B71 2296
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	502 00
VW	505 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	83.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		170
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.1
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	228

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

