

WOLF RACING TRANS/AXLE LS 75W-90 ESTER

12/05/2026
65522

Bu madeni yağ, yarış araçları için ester ve PAO ile zenginleştirilmiş, sürdürülebilir RRBO yüksek performans dişli kutusu ve enine dingil madeni yağdır ve mükemmel yıpranma ve EP koruması, yüksek sıcaklıklarda daha iyi bir direnç ve daha uzun yağ ömrü sağlar.

UYGULAMALAR

Bu sürdürülebilir RRBO madeni yağ, yarış araçlarının limitli kaymalı olan veya olmayan dişli kutularında, enine dingillerinde ve diferansiyellerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Aşınma önleyici koruması: Daha uzun bileşen ömrü.
Daha uzun yağ ömrü: mükemmel termal ve oksitlenme stabilitesi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-5	HOLLINGER	SFU
API	MT-1	MACK	GO-J
DUTCHMAN AXLES	SFU	MB	235.61
MIL	L-2105 B	MCLAREN	MOB PTX
MIL	L-2105 C	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
MIL	L-2105 D	NISSAN	2189E
MIL	L-2105 E	PORSCHE	999.917.067.00
SAE	J 2360	PORSCHE	999.917.090.00
ARVIN MERITOR	0-76-E	RICARDO	SFU
BMW	83 22 1 470 080	SADEV	SFU
BMW	83 22 2 282 583	SALISBURY	SFU
BMW	MSP/A	SCHMIDT	SFU
CHRYSLER	MS 9763	ANTRIEBSTECHNIK	
DANA	SFU	VW	G 052 539
DREXLER	SFU	VW	G 055 145
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	X-TRAC	SFU
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 05A
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 05B
FORD	WSP-M2C197-A	ZF	TE-ML 05C
FORD	WSS-M2C942-A	ZF	TE-ML 05D
GM	1940058	ZF	TE-ML 07A
GM	88862624	ZF	TE-ML 12D
GM	88862625	ZF	TE-ML 12N
GM	93165388	ZF	TE-ML 16F
GM	9986226	ZF	TE-ML 16G
GM	9986290	ZF	TE-ML 19C
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 21A

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.872
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	99.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	15.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		160
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Renk	VISUAL		LIGHT BROWN

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız