

WOLF MOLY ANH CA GREASE EP 2

25/09/2026
9220

Esta grasa multiusos sin litio es una grasa lubricante espesante de calcio anhidro (ANH Ca) basada en aceite mineral.

La grasa contiene antioxidantes, inhibidores de la corrosión, aditivos EP/AW y lubricantes sólidos.

APLICACIONES

El agente espesante, junto con la mezcla de lubricante de base especial, convierte a esta grasa en apta para la lubricación de cojinetes con carga media y en entornos húmedos y corrosivos.

Esta grasa lubricante cuenta con una excelente adhesión y resistencia al agua.

CARACTERÍSTICAS

Protección contra la corrosión: muy buena protección contra la corrosión

Aplicabilidad múltiple: amplia gama de aplicaciones

Resistencia al agua: alta resistencia al lavado por agua

ESPECIFICACIONES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPF2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Textura	Visual		SMOOTH
Color	VISUAL		BLACK
Clasificación NLGI	ASTM D217		2
Penetración medida (a 60 golpes)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Punto de gota	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Cuatro bolas (carga de soldadura)	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

