

CHAMPION OUTBOARD 4T 10W30

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt. Tämä nelitahtimoottoriöljy on erityisesti suunniteltu täyttämään NMMA FC-W -vaatimukset. Tämä öljy antaa entistä paremman suojan korroosiota vastaan myös suolavesiympäristössä. Se sisältää myös ainutlaatuisen kulumisenestopakettin, jonka pohjana on molybdeeni/sinkkiteknikka.

KÄYTTÖKOHEET

Öljy on tarkoitettu erityisesti nykyaikaisten nelitahtisten perämoottorien (esim. Mercury Marine, Yamaha) voiteluun. Sitä voidaan käyttää myös vanhemmissa nelitahtisissa perämoottoreissa.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

LUOKITUKSET

API	SJ	NMMA	approval FC-W
API	SL		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		159
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	4010
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

