

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 MS-F

Titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı bu tam sentetik yağlayıcı, Ford WSS-M2C913-C/D teknik özelliklerinin gerekliliklerini karşılayacak şekilde özel olarak geliştirilmiştir. Önemli ölçüde iyileştirilmiş yağlama özelliklerine sahiptir ve Yakıt Ekonomisi [$>3\%$] sağlar. Bu yağ, M2C-913-A/B teknik özelliklerinin yerini alır. Bu ürün bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel satış temsilcinize başvurun.

UYGULAMALAR

2009'dan itibaren tüm Ford modelleri (benzinli ve dizel, ayrıca partikül filtreli) için zorunludur. Ayrıca 2,2 Duratorq TDCI motorlu araçlar için de gereklidir ve pompa enjektörlü modeller (Galaxy I ve II) ve Ford KA (2009'dan itibaren dizel ve benzinli) hariç tüm Ford dizel motorlarıyla da geriye dönük olarak tam uyumludur.

ÖZELLİKLER

Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği
Tüm motorun korunması: motor temizliğinde yüksek performans
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A1/B1-12	FORD	WSS-M2C913-C/D
ACEA	A5/B5	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5003
ILSAC	GF-5	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-G1	VW	VVC 53036

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.854
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	63.8
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		166
B.N. (HCL04 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	224

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

