

WOLF OFFICIALTECH 0W-20 UHPD D-FE

26/05/2026
65656

Цю повністю синтетичну моторну оливу розроблено для забезпечення високих експлуатаційних характеристик і максимального захисту новітніх двигунів вантажних автомобілів Daimler зі специфікацією моторних олів DTFR 15C140. Особлива формула надає цій моторній оливі з низьким вмістом сульфатної золи, сірки та фосфору (SAPS) надзвичайних властивостей.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива з низьким вмістом сульфатної золи, сірки та фосфору (SAPS) відповідає найновішій специфікації моторних олів DTFR 15C140 (колишня MB 228.71) у класі в'язкості 0W-20 і навіть перевершує її.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист систем нейтралізації вихлопних газів

Економія пального: чудова економія палива й менші викиди CO₂

Повний захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

SPECIFICATION LEVEL

DTFR approval 15C140

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	39
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		167
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.86
Температура займання COC	ASTM D92	°C	218

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

