

WOLF AGRIFLOW 4T SAE 30 SJ

11/11/2025
1503

Це моторна олива, спеціально розроблена для змащування сучасних 4-тактних бензинових двигунів. Спеціальний склад гарантує бездоганну роботу обладнання та відмінний захист від бруду й відкладень.

ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціально розроблено для змащування 4-тактних двигунів садових і будівельних машин, газонокосарок і допоміжних двигунів.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: надійний захист і чистота двигуна

SPECIFICATION LEVEL

API SJ/CD JASO MA

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.893
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	85.2
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		108
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-27
Температура займання COC	ASTM D92	°C	235

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

