

WOLF EXTENDTECH 75W90 LS GL 5

02/03/2026
2410

Це напівсинтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних базових олів високого ступеня очищення. Ця олива — це мастило, яке витримує високий питомий тиск, призначене для диференціалів, оснащених механізмом обмеженого ковзання чи блокування, для яких потрібне мастило з низькою в'язкістю.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива головним чином використовується в гіпоїдних задніх мостах із механізмом обмеженого ковзання, а також роздавальних коробках потужних і повнопривідних автомобілів та позашляховиків. Підходить для застосувань, де потрібна підтримка класу SAE 75W90 та 75W85.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: плавне перемикання передач
Захист проти зношування: подовжений строк служби трансмісії
Подовжений строк служби оливи: оптимізована теплостійкість і стійкість до окиснення

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8697
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73.72
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.17
Індекс в'язкості	ASTM D2270		218
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	>185

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

