

CHAMPION PROPULSE TT 2T ESTER

Este óleo de mistura sintética à base de éster para motociclos foi especialmente desenvolvido para motociclos de dois tempos. A sua inovadora tecnologia de aditivos aumenta o desempenho do motor e protege totalmente todas as peças lubrificadas. Esta poderosa fórmula abrange uma grande parte do mercado de motociclos de dois tempos, graças às suas propriedades de elevada qualidade.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor para motociclos excede as normas API TC, ISO L-EGD e JASO FC/FD, alargando a sua aplicabilidade a uma vasta gama de motociclos todo-o-terreno e de estrada de 2 tempos.

CARACTERÍSTICAS

Proteção do motor: limpeza e durabilidade do motor excecionais

Proteção contra a corrosão: proteção adequada contra a corrosão

ESPECIFICAÇÕES

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Índice de viscosidade	ASTM D2270		135
B.N. [método com HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	88
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

