

# CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 FS-M

Синтетический смазочный материал для новейших двигателей Mercedes-Benz AMG, для которых необходимо моторное масло с высоким содержанием SAPS и отвечающее требованиям MB 229.6. Низкий класс вязкости позволяет двигателю работать с высокой топливной эффективностью. Это моторное масло повышает защиту от износа и чистоту двигателя.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Официальное подтверждение соответствия стандарту MB 229.6 указывает на то, что это моторное масло с высоким содержанием SAPS специально разработано для новейших высокопроизводительных двигателей Mercedes-Benz AMG. Кроме того, его можно использовать во всех двигателях, для которых требуются моторные масла ACEA A5/B5. Обратите внимание, что это масло не подходит для двигателей с системами дополнительной очистки отработавших газов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя

Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

## СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A1/B1-12	API	SL
ACEA	A5/B5	MB	229.6

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	59.4
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		162
B.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.1
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

