

WOLF VITALTECH ATF D III PC

14/04/2025
3009

Lubricante semisintético basado en aceites base de alta pureza y cuidadosamente seleccionados. Este aceite cuenta con un alto índice de viscosidad para la mayoría de transmisiones automáticas. Su fluidez mejorada a bajas temperaturas garantiza un rendimiento óptimo en todas las condiciones. Sus excepcionales prestaciones de fricción ofrecen un cambio suave y comodidad de conducción.

APLICACIONES

Este aceite se utiliza en transmisiones automáticas, convertidores de par, dirección asistida y circuitos hidráulicos, para los que los fabricantes requieran un producto que cumpla los requisitos Dexron III o Dexron II E de tipo ATF de General Motors y los requisitos Mercon de Ford.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción: suavidad del cambio de marchas.

Protección contra el desgaste: larga vida útil de la transmisión.

Vida útil prolongada del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación.

ESPECIFICACIONES

DTFR	13C120	FORD	MERCON
FORD	ESP-M2C138-CJ	GM	DEXRON III-H
FORD	ESP-M2C166-H	MB	236.2

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.0
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.82
Índice de viscosidad	ASTM D2270		181
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-51
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	198
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.