

WOLF OFFICIALTECH OW-30 MS-S-DH1

05/05/2026
65667

Stellantis FPW9.55535/DH1 motor yağı şartnamesine odaklanan, orta SAPS, sentetik bazlı binek araç motor yağı.

UYGULAMALAR

Bu sentetik bazlı motor yağı, sıkı Stellantis FPW9.55535/DH1 şartnamesine uygun motor yağı gerektiren, tüm Avrupa Stellantis hafif ticari araçlarında (LCV'ler) kullanılan 2,2 litrelik dizel motorlar için özel olarak tasarlanmıştır.

(Boxer, Ducato, Jumper ve Movano'da kullanılan Fiat Euro 6.4 Multijet B2.2 dizel motorları. Motor tipleri: E6F, F6F, G6F, G6H, G8F.)

ÖZELLİKLER

Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.

Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma.

Tüm motorun korunması: motoru temiz tutmakta yüksek performans.

TEKNİK ÖZELLİKLER

STELLANTIS FPW9.55535/DH1

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.843
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	53.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	9.64
Viskozite indeksi	ASTM D2270		168
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-51
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	225

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

