

WOLF ESSENTIAL

CI-4/SL 15W40

06/07/2026
75702

Este aceite de motor cumple los principales requisitos de ACEA y API para motores de maquinaria pesada. Combina propiedades de limpieza y para reducir el desgaste en un único lubricante. Puede que este producto no esté disponible en su región. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información.

APLICACIONES

Adecuado para todo tipo de motores Euro II, Euro III y Euro IV modernos para maquinaria pesada, lo que hace que sea un lubricante ideal para el mantenimiento de flota mixta.

CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B4	API	CH-4
ACEA	E7	DTFR	15B110
API	approval CI-4/SL	MB	229.1
API	CG-4		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	95.7
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		145
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	225

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

