

WOLF OE LEVELTECH 5W30 C3

30/10/2025
75607

Bu tam sentetik motor yağı, farklı OEM'lerin teknik özelliklerini karşılar. Orta Seviye SAPS formülü, mükemmel düşük viskozite özelliklerini son derece koruyucu katkı maddeleriyle bir araya getirerek motorun yakıt verimliliğini artırır. Bu ürün bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel satış temsilcinize başvurun.

UYGULAMALAR

Bu motor yağı, dexos 2 teknik özelliklerini karşılar. Yani, yeni GM/OPEL/Vauxhall ve Chevrolet dizel ve benzinli binek otomobillerin tümünde kullanılabilir. Buna ek olarak çeşitli zorlu Volkswagen ve Mercedes-Benz teknik özelliklerini de karşılar.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem cihazı için eksiksiz koruma
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2	KIA	SFU
ACEA	C3	MB	229.31
API	SN/CF	MB	229.51
BMW	LOGLIFE-04	MB	229.52
CHRYSLER	MS 11106	OPEL	GM-LL-A-025
FIAT	9.55535-S3	VW	502 00 < 2017
FORD	WSS-M2C917-A	VW	505 00
GM	dexos™2	VW	505 01
HYUNDAI	SFU		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Görünüm	Visual		B&C
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.854
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	71.4
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		167
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
-30°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6082
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	232

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

