

CHAMPION E-PULSE TRANS FLUID

Bu, elektrikli arabalardaki [e-ATF] ve hibrit arabalardaki otomatik şanzımanlar için özellikle tasarlanmış olan, dikkatle seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağlara dayalı tam sentetik bir madeni yağdır. Mükemmel sürtünme dayanıklılığı ve üstün performans sağlar.

UYGULAMALAR

Bu ATF özellikle elektrikli taşıtlardaki [e-ATF] ve hibrit taşıtlardaki otomatik şanzımanlar için tavsiye edilmektedir.

ÖZELLİKLER

Optimum elektriksel özellikler: yüksek voltaj uygulamalarına olanak verir.

Sürtünme özellikleri: çok yumuşak ve titreşimsiz vites geçişleri.

Daha uzun yağ ömrü: mükemmel termal ve oksitlenme stabilitesi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TESLA

EDF-2 [1616951-04-A]

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.845
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	31.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		160
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	11800
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

