

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W30

Este lubrificante mineral foi desenvolvido para caixas de velocidades em motocicletas com um motor de dois tempos equipados com uma embraiagem integrada. A sua composição especial assegura uma fácil mudança de velocidades e controla as características de deslizamento da embraiagem, resultando numa experiência de condução mais suave.

APLICAÇÕES

Este óleo é adequado para todas as caixas de velocidades com uma embraiagem em banho de óleo. Combina excelentes propriedades detergentes com uma película de óleo muito resistente e boas propriedades de pressão extrema.

CARACTERÍSTICAS

Menos vibração: condução mais suave

Características de fricção otimizadas: melhor proteção da transmissão

Ampla compatibilidade de materiais: menos fluidos necessários para manter vários motociclos

ESPECIFICAÇÕES

API

GL-3

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		153
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	210
Cor	VISUAL		GREEN
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

