

WOLF ESSENTIAL HV ISO 32

14/04/2025
75855

Ten olej parafinowy o wysokim wskaźniku lepkości jest przeznaczony do stosowania w układach hydraulicznych. Zapewnia skuteczne utrzymanie układu w czystości dzięki ograniczeniu tworzenia się osadów. Ma dobre właściwości filtracyjne, łatwo oddziela się od wody i szybko uwalnia powietrze. Ten produkt może nie być dostępny w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

ZASTOSOWANIA

Olej ten można stosować w systemach hydraulicznych działających w różnych temperaturach i przy wysokich ciśnieniach. Można go także używać w przekładniach wymagających oleju o wysokim wskaźniku lepkości, który gwarantuje stabilność mechaniczną i chemiczną. Jest odpowiedni do układów regulacji i hydraulicznych układów kierowniczych.

CECHY

Ochrona przed zużyciem i stabilność oksydacyjna: optymalne zabezpieczenie

Właściwości przeciwpienne: na doskonałym poziomie

Stabilność temperaturowa: doskonała stabilność lepkości

SPECYFIKACJA

DIN	51524 Part 3	ISO	6743-4, HV
ISO	11158, HV		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	32.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.24
Indeks lepkości	ASTM D2270		149
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	208

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

