

CHAMPION LIFE EXTENSION 5W40 HM

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico basato su oli base di ultima generazione di qualità molto elevata selezionati con cura, sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti più esigenti dei produttori di motori. È formulato con oli base non convenzionali e additivi avanzati.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio può essere usato in generale per motori a benzina di autovetture, poiché offre i massimi livelli di prestazioni e per motori diesel di autovetture turbocompressi e con iniezione diretta del carburante. Consente intervalli di sostituzione prolungati (extended drain), in base alle specifiche degli OEM. Non è adatto per i motori diesel dotati di filtro antiparticolato (DPF).

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature
Estensione dell'intervallo di sostituzione: intervalli di sostituzione dell'olio prolungati

SPECIFICA

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4
API	SN Plus
API	SN/CF
API	SP
BMW	LOGLIFE-01
CHRYSLER	MS 12991
FIAT	9.55535-H2
FIAT	9.55535-M2
FIAT	9.55535-N2
FIAT	9.55535-Z2
MB	226.5
MB	229.3
MB	approval 229.5
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	A40
PSA	B71 2296
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	502 00
VW	505 00

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	83.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		170
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosità CCS a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.1
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	228

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

