WOLF ECOTECH
MULTI VEHICLE ATF FE

25/09/2026
3014

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardig geraffineerde basisoliën voor automatische transmissies. Het product heeft een hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit, uitstekende wrijvings- en anti-slijtage-eigenschappen, biedt een uitstekende brandstofbesparing en voldoet aan de vereisten van de meeste Amerikaanse, Japanse en Europese fabrikanten.

TOEPASSINGEN

Door zijn veelzijdigheid kan dit product ook gebruikt worden in de nieuwste generatie automatische transmissies en koppelomvormers van de meeste personenwagens, terreinwagens en SUV's.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen
Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie
Levensduur van de olie: hoge thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

AISIN-WARNER	AW-1
AISIN-WARNER	AW-2
AISIN-WARNER	JWS 3324
ALLISON	C4
BMW	000 043 306 24
BMW	83 22 0 397 114
BMW	83 22 2 305 397
BMW	83 22 9 407 858
BMW	83222152426
BMW	83222167718
BMW	83222413477
BMW	958 300 540 00
BMW	ATF 3
BMW	ATF 6
BMW	ATF 7
BMW	L 12108
BMW	M-1375.4
CHRYSLER	68157995AA
FIAT	9.55550-AV2
FIAT	9.55550-AV5
FORD	MERCON LV
FORD	MERCON SP
FORD	WSS-M2C195-A
FORD	WSS-M2C924-A
FORD	WSS-M2C938-A
GM	DEXRON HP
GM	DEXRON VI
HONDA	DPSF
HONDA	DPSF2
HONDA	DW-1
HYUNDAI	NWS-9638 T5
HYUNDAI	SPH-IV
HYUNDAI	SP-IV
ISUZU	WSI
JAGUAR	02JDE26444
LAND ROVER	LR023288
MAZDA	FZ
MB	236.12
MB	236.14
MB	236.41
MITSUBISHI	ATF J3
MITSUBISHI	Diaqueen ATF-PA
NISSAN	MATIC-S
PSA	1635056080
TESLA	ATF9/EDF2
TOYOTA	AUTO FLUID WS
VOLVO	31256774
VOLVO	31256775
VOLVO	31256776
VOLVO	31492172
VOLVO	31492173
VW	G 053 001
VW	G 055 005
VW	G 055 162

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

VW	G 055 540	VW	G 060 162

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Viscositeitsindex	ASTM D2270		156
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	210
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV