

WOLF OFFICIALTECH GL-4 75W-90 V

20/01/2026
2319

Dieses HC-Synthese Long Drain Hochleistungsgetriebeöl kann die Ölwechselintervalle auf bis zu 800.000 Kilometer verlängern.

ANWENDUNGEN

Dieses Hochleistungsschaltgetriebeöl kann in allen Overdrive-Volvo I-Shift-Automatikgetrieben und anderen automatisierten Nutzfahrzeugschaltgetrieben verwendet werden.
Auch für Mack mDrive-Getriebe geeignet.

MERKMALE

Verschleißschutz: Deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes.
Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete thermische und Oxidationsstabilität.

Reibungseigenschaften: Sehr ruhiges Schalten.

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	MACK	TO-A PLUS
API	MT-1	MB	235.11
ALLISON	TES 439	NAVISTAR	MPAPS B-6816 TYPE 2
ARVIN MERITOR	O-81	VOLVO	97315
DTRF	13B110	VOLVO	97318
EATON	PS-386	VOLVO	97319

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	15.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		162
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

