

CHAMPION NEW ENERGY 5W30

Bu yağ, turboşarjlı tüm benzinli ve dizel motorları yağlamak için kullanılan, en yeni nesil titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Düşük sıcaklıklardaki mükemmel akışkanlığı ve başlatma sırasında düşük direnci sayesinde bu ürün yakıt tasarrufuna katkıda bulunur. Mükemmel viskozite indeksi ve yüksek termal stabilite.

UYGULAMALAR

Bu yağ 4 zamanlı, dört valfli ve turbolu benzinli motorlar ile turbolu veya turbosuz, dizel partikül filtreli (DPF) 4 zamanlı dizel motorlarda kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: Motor temizliğinde yüksek performans
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık
Uzatılmış yağ değiştirme aralığı: Daha uzun yağ değiştirme aralığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	approval SL	RENAULT	RN 0710
API	CF	VW	501 01
BMW	LOGLIFE-01	VW	502 00
MB	229.3	VW	505 00
OPEL	GM-LL-B-025		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.858
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	66
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		162
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
-30°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6280
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.0
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	214

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

