

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE

## 15W40 SF/CD

Aceite de motor multigrado para la lubricación de motores de gasolina y diésel de automóviles con turbocompresor o de aspiración natural. Este aceite se caracteriza por una combinación de buenas propiedades detergentes y dispersantes, además de un bajo contenido en ceniza.

### APLICACIONES

Este aceite es apto para la lubricación de motores de gasolina y diésel, con o sin turbo, fabricados desde 1980 a 1989.

### CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: limpieza y vida útil del motor

### ESPECIFICACIONES

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

### PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8736
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	107.15
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.54
Índice de viscosidad	ASTM D2270		139
Número de basicidad (método del HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-30
Viscosidad de arranque en frío [CSS] a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6340
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	218
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.55

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

