

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

15W-40 CI-4

Ця моторна олива відповідає первинним вимогам ACEA (Асоціації європейських виробників автомобілів) та API (Американського інституту нафти) до двигунів великої потужності. В одному мастилі поєднані властивості для зменшення зношування й очищення. Можливо цей продукт недоступний у вашому регіоні. Будь ласка, зверніться до місцевого торгового представника за додатковою інформацією.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для всіх сучасних дизельних двигунів стандартів Euro II, III та частково Euro IV на обладнанні для роботи у важких умовах, що перетворює її на чудове мастило для обслуговування змішаних автопарків.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4-08
ACEA	E7-04 Issue 2
API	approval CI-4/SL
API	CF-4
API	CG-4
API	CH-4
MIL	L-2104 E
MIL	L-46152 D
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	CES 20071
CUMMINS	CES 20072
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
DETROIT DIESEL	DFS 93K215
DEUTZ	DQC-II-18
DTFR	approval 15B110
MACK	EO-L
MACK	EO-M PLUS
MAN	271
MAN	M3275-1
MB	227.1
MB	229.1
MTU	Oil Category 1
VOLVO	VDS-2

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	95.7
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		145
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
Температура займання COC	ASTM D92	°C	225

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

