

CHAMPION OEM SPECIFIC

80W-90 LS GL 5 ZF-N

Questo olio per ingranaggi ZF 05N/21N ad alte prestazioni è un avanzato e completo lubrificante, bilanciato per lubrificare una vasta gamma di assi compresi quelli a slittamento limitato [LS] e gli ingranaggi ipoidi. La sua formula offre un'eccellente resistenza alle pressioni estreme, comprovata dal suo tipico contenuto di fosforo di 2000 ppm.

APPLICAZIONI

Questa formula approvata ufficialmente da ZF 05N/21N può essere utilizzata per la manutenzione degli assali con o senza differenziale a slittamento limitato o differenziali multi-disco. Inoltre, si adatta alle esigenze dei differenti assali e differenziali con o senza trasmissione ipoide. Questo olio per ingranaggi multi-uso può essere utilizzato su dumper, pale cariatrici, escavatori mobili, assali del trattore, riduttori finali epicicloidali e persino in alcuni sistemi di trasmissione di vagoni di treni e di autobus con differenziali autobloccanti multi-disco. Questo innovativo lubrificante consente di effettuare la manutenzione della flotta in modo più efficiente riducendo in questo modo la quantità dei fluidi necessari.

CARATTERISTICHE

Contenuto di fosforo superiore a 2000 ppm: migliore resistenza alle pressioni estreme
Ampia possibilità di impiego: manutenzione della flotta più agevole con questo prodotto completo
Migliore pulizia dei componenti: evita lo slittamento di dischi e ingranaggi soggetti a particolare usura

SPECIFICA

API	GL-5
API	MT-1
MIL	L-2105 D
ARVIN MERITOR	AXLES
FORD	WSP-M2C197-A + EST-M2C118-A
GM	1942382
GM	1942387
GM	9121965
JD	J11 F
JD	JDM J11F
LIEBHERR	SFU
MACK	GO-J
SDFG	OP1705LS
VOLVO	97310
VOLVO	STD 1273,21 (97321)
ZF	approval TE-ML 05N
ZF	approval TE-ML 21N
ZF	TE-ML 05C
ZF	TE-ML 07A
ZF	TE-ML 08
ZF	TE-ML 12C
ZF	TE-ML 16E
ZF	TE-ML 21C

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	131
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.2
Indice di viscosità	ASTM D2270		115
A.N. [colorimetrico]	ASTM D974	mg KOH/g	1.20
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Phosphorus	ASTM D5185	mg/kg	2000

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

