

CHAMPION COMPETE SL/CF 10W40 B4

Questo olio motore soddisfa i requisiti fondamentali di ACEA e API per le autovetture. Offre un'eccellente pulizia e la protezione completa di tutti i componenti del motore. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nella vostra area geografica. Contattare il responsabile commerciale locale per ulteriori informazioni.

APPLICAZIONI

Adatto a motori a benzina e diesel con aspirazione standard e sovralimentati. Particolarmente raccomandato per motori diesel a iniezione diretta, compresi i sistemi di iniezione diretta del carburante common rail.

CARATTERISTICHE

Motore sempre pulito.: Motore sempre pulito.

SPECIFICA

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	90.1
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		155
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Perdita evaporazione [Noack]	CEC L-040-93[B]	% M/M	10.0

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

