

WOLF OFFICIALTECH ATF LIFE PROTECT 8

11/11/2025
3016

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos de base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada, concebido especificamente para transmissões automáticas ZF de 6 velocidades. A sua formulação específica garante um funcionamento sem problemas e mudanças de velocidade suaves.

APLICAÇÕES

Exclusivamente destinado para transmissões automáticas ZF de 6, 8 e 9 velocidades, como as instaladas em alguns VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler e FIAT.

CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgaste: prolonga significativamente a vida útil da transmissão

Propriedades de fricção: mudanças de velocidade muito suaves, sem vibração

Maior vida útil do óleo: excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação

ESPECIFICAÇÕES

ACURA	08200-9016A	JAGUAR	02JDE26444
ACURA	ATF TYPE 3.0	LAND ROVER	LR023288
ATF	L 12108	LAND ROVER	LR023289
BMW	83 22 2 289 720	MB	236.82
BMW	83 22 2 305 397	MOPAR	68157995AB
BMW	83222152426	MOPAR	68218925AA
BMW	83225A12A00	NISSAN	MATIC-R
BMW	ATF3+	VW	G 055 162
CHRYSLER	68157995AA	VW	G 060 162
FIAT	9.55550-AV5	ZF	S671 090 312
HONDA	08200-9017	ZF	TE-ML 11
HONDA	ATF TYPE 3.1		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	31.9
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.32
Índice de viscosidade	ASTM D2270		153
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-48
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	210
Cor	VISUAL		GREEN

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

