

CHAMPION LIFE EXTENSION 15W40

Ein universell einsetzbares Motoröl, das für die neuesten Spezifikationen europäischer und amerikanischer Hersteller schwerer Dieselmotoren entwickelt wurde. Es eignet sich für schadstoffarme Motoren (Euro II-, Euro III- und bestimmte Euro IV-Motoren), jedoch nicht für Euro IV-Motoren mit Partikelfilter. Das Öl bietet einen hervorragenden Schutz gegen Ablagerungen in den Leitungen und in Turbomotoren, einen verbesserten Schutz gegen Nockenwellenverschleiß sowie sehr lange Ölwechselintervalle.

ANWENDUNGEN

Es wird für alle modernen Dieselmotoren in Lastkraftwagen, Geländefahrzeugen und sonstigen schweren Fahrzeugen und Maschinen verwendet und ist außerdem in allen anderen Arten von Fahrzeugen und Personenkraftwagen einsetzbar.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: hält den Motor sauber

Verlängerung der Ölwechselintervalle: besonders großer Abstand zwischen Ölwechseln

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	A3/B4-10	CUMMINS	CES 20077
ACEA	E5 Level	DEUTZ	DQC II-05
API	CH-4/SJ	MACK	EO-M PLUS
ALLISON	C4	MAN	M3275-1
CATERPILLAR	ECF-1a	MB	229.1
CUMMINS	CES 20071	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20072	RENAULT	RD-2
CUMMINS	CES 20076	VOLVO	VDS-2

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	98
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		142
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.59
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	221

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

