

CHAMPION DIESEL TREATMENT

Очищує с-му, підвищує цетанове число, відновлює показники потужності й продуктивності. Покращує згорання та зменшує споживання палива. Змащує дизельний насос за використання палива з низьким вмістом сірки.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для всіх дизельних двигунів, зокрема систем Common Rail, з турбонагнітачами чи без них. Додайте вміст однієї пляшки в паливний бак перед заправлянням. Вмісту однієї пляшки достатньо для 50–60 літрів дизельного палива.

ОСОБЛИВОСТІ

Очисна дія: ефективне очищення паливної системи

SPECIFICATION LEVEL

/ /

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Міра | Середні показники |
|--|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.860 |
| Кінематична в'язкість при 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 13.4 |
| B.N. (методика з використанням HClO ₄) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 1.2 |
| Температура спалаху PMCC | ASTM D93 | °C | 130 |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

