

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 MS-SFE

Olej silnikowy typu Low SAPS ACEA C3 do samochodów osobowych został stworzony z myślą o zgodności z najnowszymi specyfikacjami Stellantis FPW9.55535/03 oraz PSA B71 2290 i B71 2297 (dla gorącego klimatu).

Może być również stosowany w silnikach benzynowych i wysokoprężnych innych producentów, które wymagają stosowania oleju ACEA C3 SAE 5W-30.

ZASTOSOWANIA

Opracowany dla szerokiej gamy samochodów osobowych, pojazdów typu SUV i lekkich samochodów dostawczych. Jest przeznaczony do nowoczesnych samochodów o wysokiej wydajności z silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi i hybrydowymi marek należących do grupy Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), MB i GM, a także do pojazdów azjatyckich, które wymagają zgodności ze specyfikacją oleju SAE 5W-30.

CECHY

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełna ochrona urządzeń do oczyszczania spalin.

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach.

Oszczędność paliwa: bardzo niskie zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂.

SPECYFIKACJA

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN Plus	MB	229.52
API	SP	PSA	B71 2290
GM	dexos™2	PSA	B71 2297
MB	229.31	STELLANTIS	FPW9.55535/03 [V1]

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	66.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.5
Indeks lepkości	ASTM D2270		170
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-42
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	254

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

