

WOLF ELECTRUM HUB GREASE

14/04/2025
65321

Tekerlek yatakları için lityum kompleksi ile kalınlaştırılmış olan yağlayıcı bir sentetik gres. Bu gres bizmut teknolojisine dayanan antioksidanlar, korozyon inhibitörleri ve EP/AW katkı maddeleri içermektedir. Özel olarak geliştirilmiş olan bizmut katkı paketi titreşimlere ve şok yüklerine karşı geliştirilmiş bir dayanma yeteneğinin yanı sıra daha iyi bir ağır yük taşıma yeteneği sağlamaktadır.

UYGULAMALAR

Bu modern yüksek performanslı sentetik ürün hem endüstriyel hem otomotiv uygulamaları için uygundur. Bu ürünün çok yönlü özellikleri ve geniş sıcaklık aralığı, yüksek ve düşük sıcaklık koşullarında çeşitli yatak uygulaması türleri için onu birincil seçenek durumuna getirmektedir, örneğin elektrikli arabaların tekerlek göbeklerinde.

ÖZELLİKLER

Koruma: mükemmel tekerlek yatağı koruması.
Direnç: çok iyi ısı direnç.
Yük kapasitesi: şok yüklerine karşı olağanüstü direnç.

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPHC2N-40	ISO	L-XD(F)DIB2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Doku	Visual		SMOOTH
Renk	VISUAL		BEIGE
NLGI Sınıflandırması	ASTM D217		2
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	27
Dört Bilyalı Kaynak Yüğü	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3600

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız