

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 C4

Dieses HC-Synthese-Motoröl entspricht den Spezifikationen verschiedener OEMs. Die Low-SAPS-Formel garantiert einen vollständigen DPF-Schutz. Darüber hinaus gewährleistet die Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen ein einfaches Starten unter winterlichen Bedingungen. Dieses Produkt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.

ANWENDUNGEN

Kann für Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen verwendet werden, insbesondere für Renault, wobei die ACEA C4- und RN 720-Spezifikationen erforderlich sind.

MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
FIAT	9.55535-S4	RENAULT	RN 0720
MB	226.51	SUZUKI	SFU

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	69.1
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Viskositätsindex	ASTM D2270		165
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.5
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	222

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

