

CHAMPION PRO RACING

10W60 M

Ten w pełni syntetyczny olej oparty jest na wysokiej jakości olejach bazowych najnowszej generacji i przeznaczony do wszystkich silników benzynowych oraz wysokoprężnych z turbosprężarką.

ZASTOSOWANIA

Olej nadaje się do smarowania czterosurowych silników benzynowych, silników wielozaworowych oraz czterosurowych silników wysokoprężnych z turbosprężarką i wolnossących.

CECHY

Zimny rozruch: bardzo dobra płynność w niskich temperaturach
Pełna ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B4	MB	229.3 Level
API	SN/CF	VW	501 01
BMW	LONGLIFE-01 Level	VW	505 00
BMW	M-MODELS		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	156
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	25
Indeks lepkości	ASTM D2270		194
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-36
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.0
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	235

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

