# WOLF OFFICIALTECH
# ATF LIFE PROTECT 6

25/09/2026
3012

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies van ZF met 6 versnellingen. De specifieke samenstelling garandeert een probleemloze werking en soepel schakelen.

## TOEPASSINGEN

Hoofdzakelijk bedoeld voor de automatische transmissies met 6 versnellingen van ZF, zoals gemonteerd in BMW, Jaguar en Land Rover, maar ook geschikt voor andere OEM's die dit type vloeistof aanbevelen (bijv. Audi Quattro).

## KENMERKEN

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie
Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen
Levensduur van de olie: hoge thermische en oxidatiestabiliteit

## SPECIFICATIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| AML | 4G4319A509/AA/S | HYUNDAI | 040000C90SG |
| BENTLEY | PY112995PA | JAGUAR | Fluid 8432 |
| BMW | 83 22 2 305 396 | LAND ROVER | TYK500050 |
| BMW | 83220142516 | MASERATI | 231603 |
| BMW | ATF 2 | VW | G 055 005 |
| BMW | M-1375.4 | ZF | TE-ML 11 |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|---|---|---|---|
| Dichtheid bij 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.850 |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 31.0 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 6.17 |
| Viscositeitsindex | ASTM D2270 | | 152 |
| Stolpunt | ASTM D6892 | °C | -48 |
| Brookfield-viscositeit bij -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | <=20000 |
| Vlampunt COC | ASTM D92 | °C | 202 |
| Kleur | VISUAL | | AMBER |

**We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.**

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV