WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 00

25/09/2026
9180

Tämä on puolijuokseva litiumrasva, jolla on erinomainen pumpattavuus eli juoksevuus matalissa lämpötiloissa. Erittäin korkean paineen lisäaineiden ansiosta rasva kestää raskasta kuormitusta ja iskukuormia. Tällä rasvalla on erinomaiset korroosion-, ruosteen- ja hapettumisenesto-ominaisuudet, jotka lisäävät sen ja sillä voideltujen osien käyttöikää.

KÄYTTÖKOHTEET

Rasvaa voi käyttää teollisissa käyttökohteissa ja autoteollisuuden sovelluksissa. Tuotteen koostumus sopii keskitettyihin voitelujärjestelmiin, joissa tarvitaan puolijuoksevaa rasvaa, ja sitä voi käyttää myös vaihteistoissa. Lämpötila-alue: -30...+100 °C, enintään +120 °C.

OMINAISUUDET

Juoksevuuden hallinta: helppo pumpata alhaisissa lämpötiloissa
Stabiilisuus: hyvä mekaaninen vakaus
Korroosiosuojaus: hyvä korroosiosuoja

LUOKITUKSET

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP00K-30	ISO	L-XCCHB00

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		Smooth
Väri	VISUAL		Dark Brown
NLGI-luokitus	ASTM D217		00
Toteutunut läpäisy (60 iskua)	ISO 2137	0.1 mm	415
Tippumispiste	ISO 2176/IP 396	°C	170
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV