

WOLF COOLANT ASIAN LL -36°C

14/04/2025
50155

Wysokowydajny i gotowy do użycia płyn chłodzący na bazie glikolu etylenowego z najnowocześniejszą technologią ochrony antykorozyjnej P-OAT, przeznaczony do nowoczesnych silników o wysokich osiągnięciach. Technologia P-OAT sprawia, że kwasy organiczne współpracują z inhibitorami mineralnymi, zapewniając najlepszą możliwą ochronę.

ZASTOSOWANIA

Ten płyn chłodzący P-OAT został opracowany specjalnie w celu ochrony nowoczesnych systemów chłodzenia silników spalinowych od azjatyckich producentów OEM. Zasadniczo miesza się z większością płynów chłodzących opartych na OAT MEG, jednak zalecamy stosowanie wyłącznie tego płynu chłodzącego P-OAT, aby uzyskać najlepszą ochronę przed korozją.

CECHY

Całkowita ochrona układu: doskonała wymiana i rozpraszanie ciepła.
Właściwości antykorozyjne: wyjątkowa ochrona antykorozyjna.
ochrona przed zamarzaniem: doskonałe właściwości w niskich temperaturach.

SPECYFIKACJA

ASTM	D3306
ASTM	D6210
JIS	K2234:2018
FORD	VC-10-A2
FORD	WSS-M97B55
HONDA	08CLA01050 Honda E Coolant
HONDA	TYPE 2
HYUNDAI	00232-19010
HYUNDAI	07100-00200
HYUNDAI	07100-00400
HYUNDAI	Long Life Coolant
LEXUS	SFU
MAZDA	000077508E20
MAZDA	C100CL005A4X
MAZDA	C122CL005A4X
MAZDA	FL 22
MITSUBISHI	DIA QUEEN SUPER LL COOLANT
NISSAN	ANTI-FREEZE COOLANT (L250)
NISSAN	KE90299934
NISSAN	KE90299944
NISSAN	L255N
RENAULT	RX TYPE E COOLANT
SUBARU	Coolant 16218
SUZUKI	(SUPER) LL COOLANT
TOYOTA	TSK 2601G-8A

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
pH	ASTM D1287		8.3
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.064
Barwa	VISUAL		DARK BLUE
Punkt krzepnięcia (refraktometr)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

