

WOLF ELECTRUM E-DCT FLUID

21/05/2025
65300

Это трансмиссионная и редукторная жидкость премиум-класса для электрифицированных трансмиссий с двойным сцеплением (E-DCT), где требуется работа мокрого сцепления и синхронизатора.

ПРИМЕНЕНИЕ

Электрифицированные трансмиссии с мокрым сцеплением и синхронизатором. Важнейшей областью применения являются электрифицированные трансмиссии с двойным сцеплением (E-DCT) — это такая коробка передач, в которой муфты сцепления заменены двумя электрическими двигателями; другое название — специализированная гибридная трансмиссия (DHT). Также подходит для редукторов как электрических, так и гибридных транспортных средств.

Примеры: Электромобили BYD с сухим двигателем, Jaguar I-Pace, Lixiang One, Polestar 2, Rimac Nevera (rear M), Weltmeister W6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптимальные электрические свойства, позволяющие применение с высоковольтным оборудованием.

Отличные вискозиметрические свойства: высокая устойчивость к сдвигу.

Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая устойчивость и стойкость к окислению.

СПЕЦИФИКАЦИИ

BENTLEY	G 052 524-B2
FIAT	9.55550-HE3
MB	237.11
PUNCH	DHTF 7430
PUNCH	DT2
STELLANTIS	16 934 837 80
STELLANTIS	9.55550-HE3
VW	G 055 524

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.828
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		163
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-66
Температура вспышки PMCC	ASTM D93	°C	207
Цвет	VISUAL		Light Amber

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

