

WOLF ECOTECH CVT-ATF FLUID

15/05/2025
3029

Це багатофункціональне повністю синтетичне мастило для безступеневих трансмісій і ступеневих автоматичних коробок передач. Придатність мастила для використання з різними транспортними засобами дає змогу оптимізувати ланцюжок постачань, зменшити експлуатаційні витрати й знизити ризик неправильного застосування. Забезпечує чудовий захист від зношування та стабільні фрикційні характеристики.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для безступеневих трансмісій (з використанням сталевих ременів або ланцюгів) і високоефективних ступеневих автоматичних коробок передач останнього покоління, для яких виробник рекомендує специфікації згідно з розширеним списком у цьому технічному паспорті.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії.
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення.
Фрикційні властивості: дуже плавне перемикавання передач, відсутність вібрацій.

SPECIFICATION LEVEL

ACURA	ATF-Z1	CHRYSLER	Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV) ,
AISIN-WARNER	AW-1		JWS 3309
AISIN-WARNER	AW-2	CHRYSLER	Dodge/Jeep/ 68043742AA
AISIN-WARNER	JWS 3309(T-IV)	DAEWOO	LT 71141
AISIN-WARNER	JWS 3324(W5)	DAIHATSU	AMIX CVTF DFC
ALLISON	C3	DAIHATSU	AMIX CVTF DFE
ALLISON	C4	DAIHATSU	AMIX CVTF DTC
AUDI	TL 52180	DAIHATSU	AMIX CVTF-DC
BMW	83 22 0 136 376	DAIHATSU	AMMIX ATF D II
BMW	83 22 2 344 206	DAIHATSU	AMMIX ATF D III SP
BMW	83 22 2 344 207	DAIHATSU	FLUID TC
BMW	83 22 9 407 765	DODGE	NS-2/CVTF+4
BMW	ATF 4	FIAT	T-IV type
BMW	ATF 5	FORD	CVT23
BMW	ATF 6	FORD	CVT30
BMW	ETL 7045E	FORD	ESP-M2C166-H
BMW	ETL 8072B	FORD	FRN 5
BMW	EZL799/EZL799A	FORD	MERCON
BMW	JWS 3309(T-IV)	FORD	MERCON C
BMW	LA 2634	FORD	MERCON SP
BMW	LT 71141	FORD	WSS-M2C922-A1
BMW	ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30	FORD	WSS-M2C924-A
BOSCH REXROTH	TE-ML 09	FORD	WSS-M2C928-A
CATERPILLAR	TO-2	FORD	WSS-M2C933-A
CHRYSLER	ATF +, +2, +3	FORD	XT-2 QSM (Syn)

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



FORD	XT-2QDX (M)	LEXUS	JWS 3309
FORD	XT-6-QSP	MAZDA	ATF 3317
FUJIIYUUKO	i-CVTF FG	MAZDA	ATF A7
FUSO	ATF -SP III	MAZDA	ATF D-II
FUSO	ATF-A4	MAZDA	ATF F-1
FUSO	ATF-II	MAZDA	ATF FZ
GEELY	CVTF-EX1	MAZDA	ATF M-III
GM	1940700	MAZDA	ATF M-V (Type M5)
GM	1940767	MAZDA	ATF N-1
GM	21005966	MAZDA	ATF S-1
GM	22717466	MAZDA	CVTF 3320
GM	88863400	MB	236.20/CVT28
GM	88863401	MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1
GM	88900925	MINI	T-IV
GM	93160393	MAZDA	CVTF ECO J4
GM	9985010	MAZDA	CVTF J-1
GM	9985835	MAZDA	CVTF J-4
GM	9986195	MAZDA	CVTF J-4+
GM	AW-1	MAZDA	Diaqueen ATF PA
GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT	MAZDA	Diaqueen AW
GM	DEXRON II	MAZDA	Diaqueen J2
GM	DEXRON II-D	MAZDA	Diaqueen J3
GM	DEXRON II-E	MAZDA	Diaqueen SK
GM	DEXRON III-G	MAZDA	Diaqueen SP
GM	DEXRON III-H	MAZDA	Diaqueen SP-II
GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A	MAZDA	Diaqueen SP-III
HINO	Blue Ribon ATF	MAZDA	Diaqueen SP-IV
HONDA	ATF Z-1	MAZDA	MATIC-C
HONDA	DW-1	MAZDA	MATIC-D
HONDA	HCF-2/HMMF (No Start Clutch)	MAZDA	MATIC-J
HONDA	Type 3.0 and 3.1	MAZDA	MATIC-K
HONDA	Ultra HEVF-Type 1	MAZDA	MATIC-S
HYUNDAI	040000C90SG	MAZDA	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W
HYUNDAI	Dex-II/SP-II	MAZDA	000.043.205.09
HYUNDAI	SP-CVT1	MAZDA	000.043.205.28
HYUNDAI	SP-II M	MAZDA	999.917.547.00(A2)
HYUNDAI	SP-III	MAZDA	LA 3403-M115
HYUNDAI	SP-IV M	MAZDA	T-IV (JWS 3309)
HYUNDAI	SP-IV M1	MAZDA	Z 000169756
ISUZU	08200-9001	MAZDA	1635056080
ISUZU	BESCO ATF-II	MAZDA	9730 AE
ISUZU	BESCO ATF-III	MAZDA	B71 2340
ISUZU	BESCO ATF-SP	MAZDA	P/N Z 000169756
ISUZU	SCS Fluid	MAZDA	ZF 4HP20
JAGUAR	ATF 3403 JLM 20238	MAZDA	EZL799/EZL799A
JAGUAR	ATF 3403 M115	MAZDA	CVT CK/SK/FK
JAGUAR	JLM 20292	MAZDA	DPO/AL4
JAGUAR	LT71141 ZF 5HP24	MAZDA	ELFMATIC
JASO	M315-2013 1A	MAZDA	MATIC-D2
JASO	M315-2013 1A-LV	MAZDA	Samsung SATF-D
JASO	M315-2013 2A	MAZDA	93 160 393
JEEP	ATF +3	MAZDA	93 165 147
JEEP	NS-2/CVTF+4	MAZDA	T-IV (JWS 3309)
KIA	SP-CVT 1	MAZDA	(all Vehicles)
		MAZDA	DSIH 5M-66

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



SUBARU	ATF	TOYOTA	TYPE T-III
SUBARU	ATF 5AT	TOYOTA	TYPE T-IV
SUBARU	ATF, ATF HP	VOLVO	1161521
SUBARU	DEXRON-II	VOLVO	1161540/1161640
SUBARU	e-CVTF	VOLVO	97325
SUBARU	High Torque CVTF	VOLVO	97335
SUBARU	i-CVTF	VOLVO	CE 97340
SUBARU	i-CVTF FG	VOLVO	CE 97341
SUBARU	K0140Y0700	VOLVO	CVT 4959
SUBARU	Lineartronic CV-30	VW	5HP (18FL, 30)
SUBARU	Lineartronic CVTF II	VW	5HP (19FL, 24A)
SUZUKI	AT OIL 5D06	VW	5HP (ZF 5 HP 30)
SUZUKI	ATF 2326	VW	G 052 025
SUZUKI	ATF 2384K	VW	G 052 055
SUZUKI	ATF 3314	VW	G 052 162
SUZUKI	ATF 3317	VW	G 052 180
SUZUKI	ATF AW-1	VW	G 052 516
SUZUKI	ATF JWS 3309	VW	G 052 990
SUZUKI	CVTF 3320	VW	G 053 001
SUZUKI	CVTF 4401	VW	G 053 025
SUZUKI	CVTF GREEN 2	VW	G 053 162 A1
SUZUKI	NS-2/SHELL GREEN 1 V	VW	G 055 025
TOYOTA	ATF D-II	VW	G 055 540
TOYOTA	ATF D-III	VW	TL 52540-A
TOYOTA	ATF WS	ZF	TE-ML 05L
TOYOTA	CVT FE	ZF	TE-ML 09X
TOYOTA	TC	ZF	TE-ML 21L
TOYOTA	TYPE T		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	36.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		179
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-51
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	15000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	190
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

