

WOLF WAY LUBRICANT ISO 100

14/04/2025
4533

Este aceite se utiliza especialmente para la lubricación de guías de desplazamiento de herramientas de maquinaria. Gracias al uso de aditivos especiales, se aumentan las propiedades adhesivas y la lubricidad, y se evitan los impactos (también denominados "vibraciones").

APLICACIONES

Aceite especialmente adecuado para guías de deslizamiento de herramientas, cadenas, reducciones y para lubricación general de máquinas que requieren evitar las salpicaduras de aceite.

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento frente a las vibraciones: buenos resultados de prueba de vibración
Propiedades de resistencia a la presión extrema: propiedades moderadas en resistencia a la presión extrema

ESPECIFICACIONES

AFNOR	NF E 48-603 HM	DIN	51524 Part 2
DIN	51502 CGLP		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.889
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	100
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		117
Número de acidez (colorimetría)	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-24
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	215

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.