

WOLF ESSENTIAL CI-4/SL 15W40

05/03/2025
75702

Ця моторна олива відповідає першочерговим потребам ACEA та API для двигунів для роботи у важких умовах. У мастилі поєднано властивості щодо очищення та зменшення зношування.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для всіх сучасних дизельних двигунів стандартів «Євро-2», «Євро-3» та частково «Євро-4» на обладнанні для роботи у важких умовах, що перетворює її на чудове мастило для обслуговування змішаних автопарків.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4	API	CG-4
ACEA	E7	API	CH-4
API	approval CI-4/SL	MB	229.1

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	95.7
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		145
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
Температура займання COC	ASTM D92	°C	225

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

