

# CHAMPION PRO RACING 10W60

Trata-se de um lubrificante semissintético baseado em óleos base altamente refinados e cuidadosamente selecionados. Este óleo de motor da última geração para automóveis de passageiros destina-se à lubrificação de todos os motores a gasolina e diesel com turbo. É principalmente utilizado em condições muito exigentes, como em competições e climas quentes. A alta viscosidade garante uma lubrificação perfeita nestas condições.

## APLICAÇÕES

Este óleo é adequado para motores a gasolina de 4 tempos, multiválvulas e turbo para serviços exigentes, bem como para motores a diesel de 4 tempos, com ou sem turbo.

## CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo  
Estilo de condução: condução desportiva

## ESPECIFICAÇÕES

<b>ACEA</b>	A3/B4	<b>VW</b>	501 01
<b>API</b>	SN/CF	<b>VW</b>	505 00

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	171
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	24.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		175
B.N. [método com HClO <sub>4</sub> ]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidade CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.1
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	238

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

