

WOLF COOLANT G11 GREEN -17°C

25/09/2026
50157

Een verdunde koelvloeistof op basis van ethyleenglycol voor gebruik in motoren. Het maakt gebruik van anorganisch-zuurinhibitortechnologie (OAT) en bevat geen nitrieten, amines en fosfaten (NAP) en bevat boraat en silicaat. De geavanceerde technologie elimineert de vorming van silicagel die voorkomt bij inferieure producten. Gebruiksklare oplossing.

TOEPASSINGEN

Geformuleerd voor gebruik bij warm weer in alle motoren, inclusief motoren van aluminiumlegeringen. De beste keuze voor koelsystemen met koperen/messing radiateurs en verwarmingskernen, met name voor het loodsoldeer dat erin is gebruikt. Geschikt voor open en gesloten koelcircuits (voertuig en verwarming) met vorstbescherming tot -17 °C.

Deze oplossing is gebruiksklaar en kan het gehele jaar door worden gebruikt.

KENMERKEN

Antivries-eigenschappen: uitstekende prestaties bij lage temperaturen

Anti-corrosie-eigenschappen: hoge mate van corrosiebescherming

Systeembescherming: hoge warmteoverdracht en -verspreiding

SPECIFICATIES

AFNOR	NF R 15-601	FORD	SSM-97B9102A
ASTM	D3306	GM	B 0400240
ASTM	D4985	GME	13368
BS	6580	MAN	324 NF
POLISH STANDARD	PN-C-40007	MB	325.0
SAE	J1034	MTU	MTL 5048
BMW	N600.69.0	SAAB	690 1599
DAVID BROWN	DBL-7700	SCANIA	S28917.3
DTFR	29C100	SCANIA	TB 145
FIAT	55523/1	VW	TL 774-C (G11)

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
pH	ASTM D1287		8.1
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.054
Kleur	VISUAL		GREEN
Vriespunt (refracto)	ASTM D3321	°C	-17
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	66.0

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

