

# CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W40

Erikoisvoiteluaine moottoripyörissä käytettäville kaksitahtimoottoreille, joissa on integroitu kytkin. Öljyn erityinen koostumus takaa helpon vaihteiden vaihdon ja hillitsee kytkimen luisto-ominaisuuksia tarjoten tasaisen ajokokemuksen.

## KÄYTTÖKOHEET

Öljy sopii kaikkiin vaihteistoihin, joissa kytkin on öljykylvyssä. Siinä on erinomaiset kytkimen kitkapinnan puhdistusominaisuudet, ja se takaa erittäin kestävän öljykalvon ja erinomaisen paineensiedon.

## OMINAISUUDET

Erittäin korkean paineen ominaisuudet: hyvät paineensieto-ominaisuudet  
Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: riittävä suoja järjestelmille

## LUOKITUKSET

API GL-3

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	90.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		160
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	222
Väri	VISUAL		GREEN
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	8

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

